

T&V svingbom

T&V svingbom er en robust avsperring med låsemulighet i åpen og lukket stilling. Aktuelle bruksområder er bl.a til sperring av boligområder, gangsykkelveier o.l. Svingbommen har en robust utførelse med søyle, hengsler og svingarm i galvanisert stål. Selve bomarmen er produsert i aluminium og er utstyrt med markeringsrefleks. Bommen kan leveres med flere låsalternativer.



Tilbehør:



Fundament
Prod.nr.: 51395012600

- Prod.nr.: 51211200100 T&V svingbom, aluminium, 2 meter for hengelås
- Prod.nr.: 51211200110 T&V svingbom, aluminium, 2 meter for Oslo nøkkel (1 spor)
- Prod.nr.: 51211200120 T&V svingbom, aluminium, 2 meter for Oslo nøkkel (2 spor)
- Prod.nr.: 51211200130 T&V svingbom, aluminium, 2 meter for trekantlås
- Prod.nr.: 51211300100 T&V svingbom, aluminium, 3 meter for hengelås
- Prod.nr.: 51211300110 T&V svingbom, aluminium, 3 meter for Oslo nøkkel (1 spor)
- Prod.nr.: 51211300120 T&V svingbom, aluminium, 3 meter for Oslo nøkkel (2 spor)
- Prod.nr.: 51211300130 T&V svingbom, aluminium, 3 meter for trekantlås
- Prod.nr.: 51211400100 T&V svingbom, aluminium, 4 meter for hengelås
- Prod.nr.: 51211400110 T&V svingbom, aluminium, 4 meter for Oslo nøkkel (1 spor)
- Prod.nr.: 51211400120 T&V svingbom, aluminium, 4 meter for Oslo nøkkel (2 spor)
- Prod.nr.: 51211400130 T&V svingbom, aluminium, 4 meter for trekantlås
- Prod.nr.: 51211500100 T&V svingbom, aluminium, 5 meter for hengelås
- Prod.nr.: 51211500110 T&V svingbom, aluminium, 5 meter for Oslo nøkkel (1 spor)
- Prod.nr.: 51211500120 T&V svingbom, aluminium, 5 meter for Oslo nøkkel (2 spor)
- Prod.nr.: 51211500130 T&V svingbom, aluminium, 5 meter for trekantlås
- Prod.nr.: 51211600100 T&V svingbom, aluminium, 6 meter for hengelås
- Prod.nr.: 51211600110 T&V svingbom, aluminium, 6 meter for Oslo nøkkel (1 spor)
- Prod.nr.: 51211600120 T&V svingbom, aluminium, 6 meter for Oslo nøkkel (2 spor)
- Prod.nr.: 51211600130 T&V svingbom, aluminium, 6 meter for trekantlås

Lengder: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm og 6000 mm

Høyde: 90 mm

Stolpe: Ø102 mm

Rørdimensjon: Firkant: Ø100 mm

Materiale: Aluminium og galvanisert stål, kan pulverlakkteres i alle standard RAL-farger

Montering: Prefabrikkert fundament